Medidor digital de grasa dorsal

Referencia: IA1212



Uso	Medir con ultrasonido el espesor de la grasa dorsal (lomo) de cerdas y cerdos vivos, para ajustar la alimentación según la condición corporal, mejorar la fertilidad y el tamaño de camada, y seleccionar reproductores.
Modo de uso	Conectar la sonda y encender con el botón ON/OFF. Aplicar gel para ecografía (IA2024) en la sonda y apoyarla en el punto P2: lomo, a la altura de la última costilla y a unos 6,5 cm de la línea media. Presionar el botón azul y leer en la pantalla el espesor en milímetros.
Cuándo medir	Al destete, al servicio, a mitad de gestación y al entrar a la paridera
Tipo	Medidor de grasa dorsal por ultrasonido de pulso, portátil
Otra opción	Calibrador de condición corporal (Caliper) (IA1215), para una medida rápida sin equipo electrónico
Presentación	Equipo, sonda de 2,5 MHz con cable, cargador y manual
País de origen	China

Precio: consúltalo por 322 886 7953

Derechos Reservados de EUROAGRO LTDA. | Celular 322 886 7953 | Armenia, Quindío - COLOMBIA

Especificaciones técnicas

Rango de medición	De 4 a 35 mm
Precisión	1 mm
Capas de grasa	Mide hasta 3 capas
Sonda	2,5 MHz, con cable y conectores metálicos
Pantalla	Digital, muestra el espesor en milímetros y el nivel de batería
Batería	Recargable, con alarma de batería baja
Carcasa	Aluminio con protectores plásticos en los extremos
Medidas y peso	185 × 72 × 24 mm; 339 g
Cuidado y limpieza	Limpiar el gel de la sonda con un paño húmedo después de cada uso; no sumergir el equipo en agua



Derechos Reservados de EUROAGRO LTDA. | Celular 322 886 7953 | Armenia, Quindío - COLOMBIA